



LT SERIES PROFILER

Die Kameras unserer LT Serie zeichnen sich dadurch aus, daß wir sie für Ihre Bedürfnisse individuell anpassen und damit die Leistungsfähigkeit für Ihren Zweck wesentlich erhöhen können.

Dieser Profilbogen gibt Ihnen die Möglichkeit die gewünschten Eigenschaften abzugrenzen.

Wir werden auf diese Angaben hin eine Kamera für Sie konfigurieren und Ihnen die Details zukommen lassen. Sie müssen nicht alle Parameter Angeben, bitte füllen Sie nur solche Felder aus, zu denen sie auch Anforderungen haben. Wir werden das Gesamtpaket mit Ihnen ohnehin durchbesprechen.

Bitte senden Sie das ausgefüllte Papier an: mluy@active-photonics.com, oder per fax an: +49 40 2269 88 66, Telefon: Matthias Luy +49 171 611 98 14.

Einsatzzweck		Ca. Betriebszeit / Jahr	
Was wollen sie sichtbar machen?		Besondere Temperaturbereiche die sichtbar gemacht werden sollen	
Gewünschte Sichtdistanz (human detection)		Schärfeschwerpunkt (z.B. 50-80 Meter oder 0,05-0,2Meter)	
Länge des Kabelbaumes bis zum weiterführenden System		Vorhandene Stromversorgung	
Dichtigkeitsanforderung (z.B. IP 66)		Befestigungsoptionen Befestigungsposition	

Besondere Einsatztemperaturen		Besondere mechanische Beanspruchung (z.B. Flugsand)	
Besondere Platzanforderungen (min. oder max Platzbedarf)		Besondere Sicherungsanforderungen (gegen Diebstahl, etc.)	
Schwenk Neige System		Joystick oder Tastenbedienung	
Programmierbare Positionen		2 Jahres-Wartung	

Ansprechpartner bei Ihnen:

Name: _____ **Telefon:** _____

Mail: _____

Weitere Angaben oder Anlagen, z.B. Zeichnungen:
